



Mazowiecki Szpital Wojewódzki
im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Siedlce, dnia 15.07.2026

EAM.2416.472.2026

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający: Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach
ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce zaprasza do złożenia oferty na:

1. Zakup, dostawę i montaż mebli medycznych
2. Warunki udziału w postępowaniu:

Wymagania w stosunku do Wykonawcy – zakup, dostawa i montaż mebli medycznych:

a. Meble medyczne:

Lp.	Nazwa
1	"Regał nr 1" - zabudowa szaf o łącznej dł. ok. 2700 mm
2	"blat roboczy" - Zabudowa szafek dolnych o dł. ok. 2950 mm zabudowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9.
3	"blat roboczy" - Zabudowa szafek dolnych o dł. ok. 2950 mm zabudowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9.
4	" blat roboczy" - Zabudowa szafek dolnych o dł. ok. 2950 mm zabudowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9.
5	" blat roboczy" - Zabudowa szafek dolnych o dł. ok. 2950 mm zabudowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9.
6	" blat roboczy" - Zabudowa szafek dolnych o dł. ok. 2950 mm zabudowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9.
7	"Regał nr 2" - zabudowa szaf o łącznej dł. 2780 mm

ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce

tel. centrala: 25 64 03 200 fax: 25 64 03 224

Mazowsze.
serce Polski

REGON: 141944750 KRS: 0000336825 NIP: 821 25 77 607

PKO Bank Polski S.A. 32 1440 1101 0000 0000 1598 0397

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 236 164 500,00 złotych



8	"Regał nr 2" - zabudowa szaf o łącznej dł. 2780 mm
9	"Regał nr 2" - zabudowa szaf o łącznej dł. 2780 mm
10	"Regał nr 2" - zabudowa szaf o łącznej dł. 2780 mm
11	„Regał nr 3” – szafa w sterowni

b. Przeprowadzenie wizji lokalnej w celu określenia dokładnych wymiarów mebli – termin wizji do ustalenia z Zamawiającym

c. Technologia wykonania dla pozycji 1-10:

CERTYFIKATY, DOKUMENTY

Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. Dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia:

- Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)
- Deklaracji zgodności producenta potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami wybranych Polskich Norm w zakresie wytrzymałości konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania oraz zgodności z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów z załączonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczącym dystrybucji i serwisowania wyrobów medycznych wraz z wyposażeniem, certyfikatem ISO 13485 oraz certyfikatem ISO 14001 – potwierdzającym wdrożenie i utrzymywanie systemów zarządzania jakością w zakresie objętym certyfikacją.
- Raportu z badań potwierdzającego skuteczność bakteriobójczą oferowanych mebli.
- W celu potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianego sprzętu oraz mebli medycznych, należy podać i wskazać w załączonym katalogu typ/model katalogowy dla poszczególnych wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzając, że oferowane wyroby są przedmiotem oferty Oferenta. Dla wyrobów standardowych katalogi potwierdzające, iż oferowane wyroby są przedmiotem oferty a dla wyrobów niestandardowych opracowane rysunki lub foldery.

KONSTRUKCJA

- Meble w całości wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9.
- Korpusy wykonane z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygluszającym, zapewniające odpowiednią trwałość i stabilność. Powierzchnie gładkie, niezawierające ostrych krawędzi. Możliwość lakierowania korpusów farbami proszkowymi
- Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL.
- Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 120 do 150 mm wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie. Nóżki cofnięte względem tyłu zabudowy, umożliwiając dostosowanie zabudowy do ściany w przypadku występowania zaoblenia podłoga-ściana (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek).
- Błaty robocze do wyboru przez Zamawiającego szczegółowo określone w zestawieniu asortymentowo ilościowym o niżej podanym standardzie.
 - Błaty robocze ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 wypełnione materiałem wygluszającym z tylnym rantem przyściennym o wysokości 40 mm.
 - Błaty robocze o gr. min 32 mm mineralne z Corianu lub równoważne, tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie.



- Blaty robocze typu TRESPA o gr. min 20 mm – kolorystyka szary, biały
- Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągle na całej długości zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione. Rodzaj blatu określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.
- Miejsca wbudowanych zlewów i umywalek wypolerowane, gładkie bez zagłębień i ostrych krawędzi.
- W komplecie ze zlewami /umywalkami baterie – rodzaj baterii określa specyfikacja asortymentowo-techniczna
- Kolorystyka blatów do uzgodnienia przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników
- Ściany wewnętrzne korpusów szafek wyposażone w rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet max co 40 mm. Nie dopuszcza się rastrów jako dodatkowo montowanych elementów wyposażenia szafek
- Półki w szafkach ze skokową regulacją wysokości położenia. Regulacja za pomocą rastrów z wytłoczonymi gniazdami w bokach szaf max co 40 mm, na wspornikach metalowych wyposażone w silikonowe wibroizolatory wygłuszające półkę.
- Drzwi, fronty szuflad wykonane z podwójnej blachy z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów zapewnia szczelne i ciche zamykanie (bez metalicznego odgłosu), wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z elementami frontu z możliwością wymiany w przypadku uszkodzenia. Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Nie dopuszcza się uszczelki przyklejanych powierzchniowo. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone - wykonane ze szkła bezpiecznego.
- Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego wykonane w całości ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. Ilość szuflad, wymiary użytkowe określa specyfikacja asortymentowo –techniczna
- Szuflady wyposażone na całym obwodzie w technologicznie konstruowane gniazda lub szczeliny (również w elemencie frontowym) umożliwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych pozwalających na podział wewnętrzny szuflady zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Wkłady w komplecie z szufladami
- Możliwość wyposażenia szaf w system tworzywowych prowadnic wraz z koszami lub tacami wykonanymi z tworzywa w kolorze niebieskim, wyposażone w elementy ułatwiające podział zawartości.
- Kosze/tace wyposażone w system chroniący przed wypadnięciem, wysuwane pod kątem 45° co ułatwia identyfikację ich zawartości.

Wymiary koszy:

- szerokość 400 mm głębokość 600 mm wysokość 200 mm,
- szerokość 400 mm głębokość 600 mm wysokość 100 mm,
- szerokość 400 mm głębokość 600 mm wysokość 50 mm.

Ilość i wymiary koszy/tac określa specyfikacja asortymentowo cenowa.

OKUCIA

- Zawiasy do drzwi nierdzewne wysokiej jakości (wytrzymałość min. 80 tys. Cykli otwarcie- zamknięcie), pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach. wyposażone w mechanizm samodomknięcia zintegrowany w puszcze zawiasu. Zawiasy typu Clip Top z powłoką galwanizowaną.
- Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem typu mechanicznego i tłumieniem domknięcia
- Zamki w szafkach stojących do wysokości 90 cm – zamek jednopunktowy patentowy, w szafkach stojących powyżej wysokości 90 cm – zamek baskwilowy 3 punktowy
- W szafkach mobilnych (kontener) zastosować zamki patentowe centralne blokujące wszystkie szuflady z kluczem łamanym, w innych szafkach z szufladami zastosowanie zamka określa specyfikacja asortymentowo – techniczna.
- Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, w poprawną



likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin), zamki kompletne wraz z niezbędnymi akcesoriami. Zastosowanie oraz rodzaj zamka określają specyfikacja asortymentowo-techniczna.

- Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U wg przedstawionego wzoru o rozstawie 128mm
- Okucia zastosowane w meblach (zawiasy, prowadnice, zamki) wysokiej jakości.

DODATKOWE INFORMACJE

- Kolorystyka wg aktualnych próbników płyt oraz wzornika barw RAL
- Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli umożliwia wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent – Wykonawca, jest zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5% lub opisane w specyfikacji
- Cena ofertowa zawiera koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu

Wymagania w stosunku do Wykonawcy – usługi:

- a. Oświadczenie o posiadaniu potencjału i wiedzy fachowej oraz zdolności formalno-prawnej do wykonania usługi.

Termin płatności za wykonaną usługę wynosi 60 dni.

3. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

- a. Najniższa cena brutto oferty.

4. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:

- Agata Jaworska

Dział Aparatury Medycznej

Tel: 532-227-880
Fax: 25 640 33 68
E-mail: ajaworska@szpital.siedlce.pl

5. Oferta powinna zawierać:

- a. Nazwę wykonawcy.
- b. Adres wykonawcy.
- c. Ceny brutto, netto i stawki VAT.
- d. Termin wykonania zamówienia.
- e. Okres gwarancji na ewentualną wymianę/naprawę podzespołów lub elementów mebli.
- f. Podpis wykonawcy.

6. Miejsce i termin złożenia oferty



Mazowiecki Szpital Wojewódzki
im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Ofertę należy złożyć do dnia 17.07.2026 w Dziale Aparatury Medycznej Tutejszego Szpitala
lub przesłać na adres e-mail: ajaworska@szpital.siedlce.pl lub apmed@szpital.siedlce.pl

Zaproszenie do złożenia oferty nie jest zobowiązaniem do zawarcia umowy.

p.o. KIEROWNIKA
Działu Aparatury Medycznej

Agata Jaworska

