STOPA SF-1

warstwa zbrojenia dolnego

1:25



1 9#12-co150mm-L=1200

1200



STOPA SF-1

warstwa zbrojenia górnego

1:25



ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta	Liczba			Długość łączna		
				prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie	RB500W		
							#6	#12	#16
[-]	[mm]	[-]	[m]	[szt]			[m]		
stopa SF-1									
1	12	RB500W	1,20	9	2	18		21,60	
2	12	RB500W	1,20	9	2	18		21,60	
3	12	RB500W	1,20	8	2	16		19,20	
4	12	RB500W	1,20	8	2	16		19,20	
5	6	RB500W	1,06	4	2	8	8,48		
6	16	RB500W	1,48	8	2	16			23,68
Razem długość prętów						[mb]	8,48	81,60	23,68
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,222	0,888	1,578
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	1,9	72,5	37,4
Masa łącznie						[kg]		111,8	

UWAGI

1. Wymiary w [mm].

BETON C20/25 (B25)

STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (RB500W)

otulina c=50mm, =30mm

decoPROJEKT

08-110 Siedlce
ul. Narutowicza 10
tel. 605 56 30 86

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK HORTITERAPII ORAZ BUDOWA PARKINGÓW PRZY MAZOWIECKIM

NAZWA **SZPITALU WOJEWÓDZKIM W SIEDLCACH Sp. z o.o.**

ADRES OBIEKTU	Siedlce, ul. Poniatowskiego 26 Dz.nr geod. 20/2 obr. 35		
TEMAT	STOPA SF-1 - zbrojenie	03.2018r. DATA	1:25 SKALA
PROJEKT	mgr inż. Paweł Olszewski nr upr. MAZ/0542/POOK/12 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		K-4 NR RYS.